

Brožura

GSP 4
Přenosný detektor plynu



AFRISO spol. s r.o.
Komerční 520
251 01 Nupaky
+420 272 953 636
info@afriso.cz





- Rychlá a spolehlivá detekce
- Senzor pro širokou škálu hořlavých plynů
- Ochrana proti otravě senzoru
- Pružná plynová sonda
- Zvukový alarm při překročení mezních hodnot

K dispozici
také jako
CAPBs®

Přenosný detektor plynu GSP 4 slouží k odhalování úniků hořlavých plynů v plynových potrubích, plynoměrech, plynových hořácích a nádržích.

Díky flexibilní plynové sondě se snadno dostanete i do obtížně přístupných prostor. Detektor plynu reaguje na všechny hořlavé plyny, jako je metan, propan, butan (základní kalibrace: metan), a má integrovanou ochranu proti otravě senzoru pro dlouhou životnost.

Intenzita unikajícího plynu je indikována třemi LED diodami. Současně přístroj generuje zvukový signál, jehož frekvence je úměrná koncentraci plynu. Detektor se automaticky vypne po čtyřech minutách.

Technické specifikace

Rozměry V x Š x H	392 x 45 x 30 mm (vč. senzoru)
Hmotnost	cca 158 g
Měřicí rozsah	0 až 2 000 ppm metanu CH ₄
Přesnost	± 500 ppm
Citlivost detekce	> 50 ppm
Indikace	3 LEDs
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací teplota	-20 až +40 °C
Typ baterie	2x baterie AAA (mikro)
Provozní doba	až 10 hodin

